

Product information

Quali industries (Belgium)

Technical Customer Service



NASCAR SAE 5W40

Description : Huile moteur 100% synthétique, offrant une économie de carburant, pour moteurs de voitures soumis à des conditions très sévères et ce durant toutes les saisons.

Application : Cette excellente qualité est recommandée pour tous les types de moteurs à essence, LPG ou diesel (suralimentés ou non) équipant les voitures de la dernière génération (également avec moteur multisoupapes).

Spécifications :

- API SL/CF
- ACEA A3/B3-04/B4-04.
- MB 229.3
- VW 500.00/502.00/505.00

Propriétés :

- Bonne coefficient de frottement assurant une économie de carburant.
- Bonne volatilité pour réduire la consommation d'huile.
- Excellente protection contre l'usure, l'oxydation et la rouille
- Fluidité excellente à basse / haute température et sous fort cisaillement.

Analyse typique :

Densité à 15°C	0,853	Couleur	L 3.0
Viscosité à 100°C	14,3 cSt	Viscosité à 40°C	87,0 cSt
Indice de viscosité	Min. 150	Point éclair	240°C
T.B.N. mg. KOH/g	10,0	Point congélation	-30° C

Ces valeurs sont données à titre indicatif, il s'agit de valeurs moyennes.

